



COOLANI

CLIMATISEUR WINDOW

SIMPLE ET PRATIQUE



 
PETIT & MOYEN TERTIAIRE

La solution idéale pour climatiser sans groupe extérieur grâce à une installation simple, il suffit de découper le mur pour l'installer! Une solution simple et rapide pour les shelters, bungalows ou garages.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

● De série
 ○ En option



TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



43°C



16°C



Renouvellement de l'air

3 vitesses du ventilateur avec mode automatique

- En mode automatique, la vitesse du ventilateur s'ajuste aux changements de la température ambiante.

Indicateur de nettoyage des filtres

- Il rappelle la nécessité de nettoyer les filtres pour un fonctionnement efficace. Le voyant s'allumera après 250 heures de fonctionnement.

Installation facile et rapide

Affichage numérique avec bouton On/Off

Auto-diagnostic

- Dans le cas d'un dysfonctionnement, le code erreur sera affiché aidant à une réparation rapide.

Mode Sommeil

- Ajuste automatiquement la ventilation et la température de la pièce pour favoriser le sommeil.

MODÈLE		COOLANI 9	COOLANI 12
Code		3NGR0200	3NGR0201
Référence		GJC09AF-E6RNB3A	GJC12AG-E6RNB3A
Puissance restituée	Froid (W)	2700	3650
Efficacité énergétique	SEER	5.2	5.4
Puissance absorbée	Froid (W)	782	1030
Intensité absorbée	Froid (A)	3.5	4.6
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 - +30	+16 - +30
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	+16 - +43	+16 - +43
Compresseur		DC Inverter Rotatif Gree	DC Inverter Rotatif Gree
Débit d'air	Intérieure (m³/h)	320 - 400	380 - 480
	Extérieure (m³/h)	800	2000
Pression acoustique	(dB(A))	46 - 50	46 - 50
Puissance acoustique	(dB(A))	55 - 59	55 - 59
Réfrigérant		R32	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	0.51	0.63
Déshumidification		1	1.6
Produit Longueur / hauteur / largeur		(mm) 560 / 375 / 708	660 / 428 / 700
Emballage Longueur / hauteur / largeur		(mm) 806 / 425 / 623	793 / 505 / 739
Poids net / brut		(kg) 43 / 47	50 / 54

