

NOUVEAU

CASSETTE 1 VÍA

UNITÉS INTÉRIEURES FREE MATCH

De 2,6 à 5,6 kW de puissance, les cassettes 1 voie de la gamme Free Match permettent de climatiser de petits espaces avec efficacité et confort. L'unité a un fonctionnement automatique, 7 vitesses de ventilation et une forte circulation en plus d'une faible consommation. Ils intègrent une pompe de drainage avec une élévation allant jusqu'à 1 mètre.

VOIR SUR LE WEB



MULTISPLITS FREE MATCH



Fonction X-Fan



Mode économie



Fonction I FEEL



Mode sleep



Mode automatique



Redémarrage automatique

En option



Télécommande filaire



Contrôle sans fil

En option



Télécommande centralisée



Balayage vertical



Fonction turbo



Design silencieux

LE KIT COMPREND



ACCESSOIRES EN OPTION

3IGR9022 Télécommande filaire XE73-44

3NGR9020 Télécommande filaire XK76

3IGR9106 Télécommande centralisée CE52-24/F(C)

3IGR9035 Module BACnet

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		FM CST 9 V1	FM CST 12 V1	FM CST 18 V1	FM CST 20 V1
Code		3NGR4084K	3NGR4085K	3NGR4086K	3NGR4087K
Référence fabricant		GKH(09)DA-K6DNA1A/I + TD01	GKH(12)DA-K6DNA1A/I + TD01	GKH(18)DA-K6DNA1A/I + TD01	GKH(20)DA-K6DNA1A/I + TD01
Puissance restituée	Froid (W)	2600	3500	5000	5600
	Chaud (W)	2800	3600	5300	6000
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz (Po.)	3/8	3/8	1/2	1/2
Câble de communication (LiYCY)	(mm)	3 × 1,5 + 0,75	3 × 1,5 + 0,75	3 × 1,5 + 0,75	3 × 1,5 + 0,75
Débit d'air	(m ³ /h)	340 - 550	390 - 600	450 - 700	500 - 750
Pression acoustique	(dB(A))	31 - 39	31 - 42	32 - 43	36 - 46
Puissance acoustique	(dB(A))	41 - 49	41 - 53	45 - 56	48 - 58
Produit Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	987 / 178 / 385	987 / 178 / 385	987 / 178 / 385	987 / 178 / 385
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	1307 / 310 / 501	1307 / 310 / 501	1307 / 310 / 501	1307 / 310 / 501
Poids net / brut	(kg)	19 / 26	19 / 26	20 / 27	20 / 27
Déshumidification	(L/h)	0.8	1.4	1.8	2

Conditions nominales de refroidissement : (35/24 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieur, (27/19 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieure.
Conditions nominales de chauffage : (7/6 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieur, (20/15 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieure.